コンクリートテスター

NETIS 登録商品
TK-060013-V

商品コード	CTV2
種　別	コンクリートテスター
メーカー	日東建設
型　式	CTS-02V4
寸　法　（mm）	幅108×高169×長42（突起含まず）
連続使用時間　（h）	12
電　源	単３乾電池４本
PC 接続	USB 接続
質　量　（kg）	0.38

●高強度コンクリートの強度測定が可能。
● USBケーブルを利用して測定データを直接パソコンに取り込み。CSVファイルとしてパソコンへ転送。
●打撃後約１秒で測定データの指標値（強度、剥離度、劣化度）をモニターに表示。
●測定データの指標値約50万回の測定データと波形データを本体内に記録。
●従来のエリアモード、ポイントモードを統合。
●全測定点で複数回の打撃結果の平均値を計算して表示。

シュミットテストハンマー（コンクリートハンマー）

NR 型

R-7500

●コンクリートを破壊せずに反撥度から、コンクリート強度を推定する商品です。
このため、コンクリートを破壊するよりも短時間でコンクリート強度の品質管理が行なえます。

商品コード		STH	STHT	STHT
種　別		シュミットテストハンマー	コンクリートテストハンマー テストアンビル付	コンクリートテストハンマー テストアンビル付
メーカー		富士物産	亀倉精機	亀倉精機
型　式		NR 型	α-800RJT	R-7500
衝撃エネルギー（N·m）		2.205	2.207	2.207
強度推定測定範囲（N/mm²）		10～70	15～59	10～70
電　源		―	単３乾電池４本	単３乾電池４本
寸　法（mm）	全長	300	355	355
	全幅	180	105	103
質　量　（kg）		1.4	1.8	1.8
その他		―	携帯型テストアンビル付属	携帯型テストアンビル付属

※コンクリートテストハンマーアンビル付商品は、簡易軽量タイプのテスト・アンビルを付属していますので、作業前の簡易点検が実施出来ます。

販売品

記録紙	2,000円（１巻）	5,000円（５巻）

デジタルコンクリートハンマー（２点校正式）

商品コード	STHH
種　別	デジタルコンクリートハンマー（2点校正）
メーカー	亀倉精機
型　式	アルファー DIGI-PRINTER-1
強度推定範囲　（N/mm²）	10～70
公称打撃エネルギー　（N·m）	2.207
テストアンビル基準値	低反撥度30±１
	高反撥度80±１
専用記録紙　（mm）	φ20×37
電　池	単３乾電池４本
本体寸法　幅×高×長　（mm）	約103×109×355
質　量　（kg）	本体　約1.8
付属品	収納ケース、本体、研磨石、取扱説明書

販売品

記録紙（５巻）	5,000円

●コンクリート構造物の強度検証を非破壊で、簡単に行う事が出来る機器です。（類似商品でシュミットテストハンマーがあります）
●従来のシュミットテストハンマーとの違いは、デジタル表示と印字機能が出来る点に有り、記録は、測定回数、反撥度、平均値等が自動印字されます。従来、手計で報告書を作成した物が、この印字結果を利用する事で、報告書の作成作業が簡素省力化でき非常に便利です。
●機器の精度検証での校正作業が、従来の１点で調整されていた形から、高値、低値の２点で調整する機能が追加された事で、非常に精度のばらつきを低く抑える事が出来るようになりました。特に、ブリーザー機能も追加され、粉じんからくる精度劣化も低く抑える事が可能となり、より安定した測定を行う事が出来ます。

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせて頂きます。
※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。

高所作業車 高所作業足場
レンタカー
掘削・道路 整地・運搬
フォークリフト 自走式クレーン
発電機・溶接機 周辺機材
コンプレッサー エアー関連機材
照明機器
水中ポンプ・洗浄 水処理機械
コンクリート 打設関係
切断・切削 加工・締付
清掃・集塵 換気用機械
荷役 揚重用機械
ＩＴ・測量 測定・通信
安全保安用品
ハウス・倉庫 トイレ・オフィス
冷暖房機械
イベント
鉄道工事用 機械
林業機械
ニッケン総合 セーフティサービス
教育・資格 参考資料
全国営業 拠点一覧

生コン水分計、ウェットスクリーナー（充電式生コンふるい器）

NETIS 登録商品
TH-000001-A
▶ HI-300J

HI-300J

商品コード		NSK
種　別		生コン水分計本体
メーカー		ケット科学研究所
型　式		HI-300J（JR 東日本仕様）
測定原理		高周波容量方式
測定対象物		モルタル（生コンをふるい器にてウェットスクリーニングしたもの）
測定範囲	体積水分率	モルタル 20～40%
	単位水量（kg/m³）	生コン 120～240
測定精度	体積水分率	モルタル 0.3%
	単位水量（kg/m³）	生コン 1.0
使用温度　（℃）		0～＋40
電　源（交直両用）		単2乾電池6本　ACアダプター
寸　法（cm）	全 長	30
	全 幅	26.4
	全 高	19.7
質　量　（kg）		約2.5

種　別		生コン水分計プリンター
メーカー		ケット科学研究所
型　式		VZ-350
印字方式		サーマルラインドット方式
使用温度		0～＋40℃ 20～80% RH
電 源	内部電源	リチウムイオン充電池 DC7.2V
	外部電源	ACアダプター（BL-100J）
寸　法（cm）	全 長	17.3
	全 幅	10.3
	全 高	7.7
質　量　（kg）		0.46

販売品

販売品	価格
記録紙（1巻）	700円
接点バネ（1組）	500円

●作業現場で、生コンの水分量と細骨材の表面水率が短時間で正確に測れ、測定結果を専用プリンターで印刷できます。

TZ-610

商品コード		NSKW
種　別		ウェットスクリーナー（充電式生コンふるい器）
メーカー		ケット科学研究所
型　式		TZ-610
作動方式		バイブレーター方式（充電式）
使用対象物		フレッシュコンクリート
所要時間　（min）		約5（試料ケース3杯分）
使用温度　（℃）		0～＋40
電　源		ニッケル・カドミウム充電池
寸　法（cm）	全 長	36
	全 幅	45.4
	全 高	62.0
質　量　（kg）		約16.0

●生コン水分計の単位水量測定に最適な試料を短時間で作ります。

モルタル水分計

商品コード	MWK
種　別	モルタル水分計
メーカー	サンコウ電子研究所
型　式	PM-101
寸　法　（mm）	長35×幅80×高150
測定範囲　（%）	1～15
アラーム機能	上限値設定
グローブ	小型押当て式ゴム電極
電　源	単4乾電池×4本
質　量　（kg）	0.32

●モルタルの水分測定に使用します。作動原理は、直流電気抵抗式を採用しております。

高所作業車 高所作業足場
レンタカー
掘削・道路 整地・運搬
フォークリフト 自走式クレーン
発電機・溶接機 周辺機材
コンプレッサー エアー関連機材
照明機器
水中ポンプ・洗浄 水処理機械
コンクリート 打設関係
切断・切削 加工・締付
清掃・集塵 換気用機械
荷　役 揚重用機械
ＩＴ・測量 測定・通信
安全保安用品
ハウス・倉庫 トイレ・オフィス
冷暖房機械
イベント
鉄道工事用 機械
林業機械
ニッケン総合 セーフティサービス
教育・資格 参考資料
全国営業 拠点一覧